

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 211 482 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
05.06.2002 Patentblatt 2002/23

(51) Int Cl.7: **G01B 21/22, G01D 5/347**

(21) Anmeldenummer: 01126923.0

(22) Anmeldetag: 13.11.2001

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder: **Dr. Johannes Heidenhain GmbH**
83292 Traunreut (DE)


(72) Erfinder:
• **Peterlechner, Andreas**
5121 St. Radegund (AT)
• **Lepperdinger, Gotthard**
5110 St. Georgen (AT)

(30) Priorität: 30.11.2000 AT 20132000

(54) **Winkelmesssystem**

(57) Ein Winkelmesssystem weist ein Maßband (1) mit einer Justiervorrichtung (4) auf, das über eine elastische Schicht (2) auf einem Spannring (3) befestigt ist. Eine Spannvorrichtung (5) erlaubt die Befestigung der Anordnung auf einer Welle (6). Die Justage des Abstandes der Maßbandenden ist somit entkoppelt von der Befestigung des Maßbandes (1) auf der Welle (6). Die Übertragung von reibungsbedingten lokalen Ausdehnungen des Spannrings (1) wird durch die elastische Schicht (2) weitestgehend vermieden. Die Anforderungen an die Oberflächenbearbeitung der Welle (6) sind gegenüber dem Stand der Technik verringert.

FIG. 1



EP 1 211 482 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Winkelmeßsystem nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Solche Winkelmeßsysteme finden vor allem Anwendung, wenn große Radien für die Winkelmessung herangezogen werden, beispielsweise an Rundtischen oder Teleskopen.

[0002] Längs des Umfanges eines zu erfassenden Objektes wird dabei zur Messung der Winkelstellung ein Maßband, üblicherweise aus Stahl, mit einer darauf angebrachten Teilung befestigt. Soll die Messung über volle 360 Grad erfolgen, so ist darauf zu achten, daß bei einer Messung über die Stoßstelle der beiden Enden des Maßbandes kein Meßfehler durch eine evtl. vorhandene Lücke in der Teilung entsteht.

[0003] Im Buch "Digitale Längen- und Winkelmeßtechnik" von Alfons Ernst, Die Bibliothek der Technik, Band 165, Verlag Moderne Industrie, 1998, Seiten 69 bis 70, wird beschrieben, wie ein Stahlband mit Teilungsstrichen in die Nut eines Teilungsrades eingelegt und mittels eines Spannschlusses gespannt wird. Beim Spannen kommt es jedoch auf dem Umfang des Teilungsrades zu tangentialen Reibungskräften zwischen Maßband und Teilungsrade, die das Maßband längs seines Umfanges unterschiedlich stark ausdehnen, und so zu Abweichungen in der Winkelmessung führen können. Will man zusätzlich die Stoßstelle zwischen den Maßbandenden so justieren, daß bei der Abtastung an dieser Stelle kein Sprung im Abtastsignal auftritt, so ist die Spannkraft nicht mehr den Gegebenheiten (z.B. auftretende Fliehkräfte) anzupassen, sondern entspricht gerade der nötigen Justierkraft.

[0004] In der DE 19751019 A1 der Anmelderin ist ein ähnliches Winkelmeßsystem beschrieben, bei dem mit einer besonderen Vorrichtung erreicht wird, daß an beiden Enden des Maßbandes die gleiche Spannkraft eingeleitet wird. Dadurch wird eine Reduktion des Winkelfehlers durch ungleichmäßige Ausdehnung oder Stauchung des Maßbandes erzielt, im Vergleich zu Systemen, bei denen ein Ende des Maßbandes fest mit seiner Unterlage verbunden ist, und nur auf das zweite Ende eine Spannkraft ausgeübt wird. Es wird weiter vorgeschlagen, zur Reduktion der Reibung zwischen Maßband und Unterlage eine elastische Schicht vorzusehen. Nachteilig an der vorgeschlagenen Lösung ist zum einen, daß sie nicht in Systemen eingesetzt werden kann, die eine volle Drehung um 360 Grad erfassen müssen, zum anderen, daß durch die Spannvorrichtung weiter Kraft direkt auf das Maßband ausgeübt wird, und so durch die weiterhin auftretenden Reibungskräfte Bereiche mit unterschiedlicher Ausdehnung des Maßbandes auftreten.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Winkelmeßsystem mit einem Maßband anzugeben, bei dem die Stoßjustage der Maßbandenden von der Montage des Maßbandes auf dem zu vermessenden Körper weitgehend entkoppelt ist.

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus den Merkmalen, die in den von Anspruch 1 abhängigen Ansprüchen aufgeführt sind.

[0007] Das vorgeschlagene Winkelmeßsystem besteht aus einem Maßband mit einer Teilung, das über eine in radialer und tangentialer Richtung elastische Schicht auf einem separaten Spannring befestigt ist. Vorteilhafterweise kann schon bei der Herstellung dieser Struktur aus Spannring, elastischer Schicht und Maßband eine Justierung der beiden Maßbandenden mittels einer Justiervorrichtung erfolgen. Zur Montage wird diese Struktur dann über den Spannring am zu vermessenden Körper befestigt. Dabei treten zwar durch die Reibung zwischen Spannring und Körperoberfläche tangential Kräfte auf, die den Spannring lokal verformen, die elastische Schicht überträgt diese Verformung aber nicht oder nur zu einem sehr kleinen Teil auf das Maßband. Bei der Montage muß die Stoßjustage nicht wiederholt werden, beide Vorgänge sind entkoppelt. Der Montageaufwand für den Käufer des Winkelmeßsystemes ist sehr gering. Natürlich kann die Stoßjustage auch nach der Montage des Spannringes erfolgen. Ein weiterer positiver Effekt ist, daß etwa beim Anbau an eine Welle kleinere Abweichungen vom idealen Wellendurchmesser von der elastischen Schicht ausgeglichen werden können. Die Anforderungen an die Bearbeitungsgüte der Welle sinken also, das Maßband wird selbstzentrierend angebaut.

[0008] Weitere Vorteile sowie Einzelheiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung verschiedener Ausführungsformen anhand der Figuren. Dabei zeigt

- Figur 1 ein Winkelmeßsystem, angebaut an eine Welle,
- Figur 2 das Winkelmeßsystem in einer weiteren Ansicht,
- Figur 3A einen Schnitt durch das Winkelmeßsystem,
- Figur 3B einen Schnitt durch eine weitere Ausführung des Winkelmeßsystemes, sowie
- Figur 4 ein Winkelmeßsystem, eingebaut in eine Hohlwelle.

[0009] In den Figuren 1 und 2 ist ein Winkelmeßsystem in verschiedenen Ansichten gezeigt. Ein Maßband 1 mit einer Teilung 10 besteht beispielsweise aus einem Stahlband, auf dem die Teilung 10 durch Prägung oder lithographische Verfahren aufgebracht wurde. Die Teilung 10 wird von einem Lesekopf 7 abgetastet, dessen Signale in einer nicht gezeichneten Folgeelektronik ausgewertet und in eine Winkelstellung umgerechnet werden können. Um absolute Winkelinformationen zu er-

halten, kann zusätzlich zur Teilung 10 eine Referenzmarke 11 ausgelesen werden, oder auch eine mehrspurige absolute Teilung verwendet werden.

[0010] Um das Maßband 1 zur Messung der Winkelstellung eines zu vermessenden Körpers 6, im weiteren auch mit Welle 6 bezeichnet, zu befestigen, wird das Maßband 1 auf einer elastischen Schicht 2 beispielsweise durch Verkleben befestigt. Die elastische Schicht 2 kann etwa aus doppelseitigem Acrylschaum - Klebeband oder aus Elastomeren wie Silikonkautschuk bestehen. Vorteilhaft ist, daß diese elastische Schicht 2 in tangentialer Richtung T und radialer Richtung R elastisch ist. Die elastische Schicht 2 ist wiederum auf einem Spannring 3 befestigt, der über seine Spannvorrichtung 5 auf der Welle 6 befestigt werden kann.

[0011] Die beiden Enden des Maßbandes 1 können über die Justiervorrichtung 4 verbunden und so zueinander justiert werden, daß die Teilung 10 an der Stoßstelle nicht unterbrochen wird. Hierzu kann es notwendig sein, die beiden Enden vor der Montage entsprechend zu bearbeiten.

[0012] Vorteilhafterweise sind die Justiervorrichtung 4 und die Spannvorrichtung 5 gleich aufgebaut und diametral auf der Welle 6 angeordnet. So entsteht bei einer Rotation der Welle keine Unwucht. Einen möglichen Aufbau von Justiervorrichtung 4 und Spannvorrichtung 5 zeigen die Figuren 1 und 2. Die Enden von Maßband 1 bzw. Spannring 3 sind auf Justierklötzen 8 befestigt, deren Abstände jeweils über Justierschrauben 9 eingestellt werden können. Die radiale Ausdehnung der Justiervorrichtung 4 und der Spannvorrichtung 5 sollte die radiale Dicke der elastischen Schicht nicht übersteigen, da dann ein kleiner Abstand vom Lesekopf 7 zur Teilung 10 möglich ist, und auf der Welle 6 keine Ausnehmungen erforderlich sind. Die Justiervorrichtung 4 und die Spannvorrichtung 5 sollten deshalb auch im Bereich der elastischen Schicht 2 angeordnet sein, wie es in Figur 1 gezeigt ist.

[0013] Ein großer Vorteil gegenüber dem Stand der Technik besteht nun darin, daß in der beschriebenen Anordnung die Justage des Stoßes zwischen den Enden des Maßbandes 1 vollständig entkoppelt ist von der Befestigung des Maßbandes 1 auf der Welle 6. Die Stoßjustage kann sogar schon vom Hersteller des Maßbandes 1 durchgeführt werden, der Kunde kann die einfache Endmontage mittels des Spannringes 3 vornehmen, ohne den Stoß des Maßbandes noch einmal zu verändern. Selbstverständlich kann die Stoßjustage auch nach der Montage durchgeführt werden, ohne dabei den montierten Spannring 3 zu lockern.

[0014] Eine in tangentialer Richtung T elastische Schicht 2 bewirkt zusätzlich einen Ausgleich von lokalen Ausdehnungen des Spannringes 3, die durch Reibung zwischen Spannring 3 und Welle 6 beim Betätigen der Spannvorrichtung 5 auftreten. Diese Ausdehnungen des Spannringes 3 werden von der elastischen Schicht 3 wegen ihrer Elastizität in tangentialer Richtung T aufgenommen und weitestgehend ausgeglichen.

[0015] Dieser Effekt kann bei Bedarf noch verstärkt werden, wenn das Maßband 1 nicht einfach wie in Figur 3a fest mit der elastischen Schicht 2 verbunden ist, sondern wie in Figur 3b das Maßband 1 und die elastische Schicht 2 eine Gleitpaarung 12 bilden. Diese Maßnahme ist insbesondere sinnvoll, wenn eine Elastizität der elastischen Schicht 2 in tangentialer Richtung T nicht oder nicht ausreichend gegeben ist. Um dabei eine Stabilität in axialer Richtung zu erhalten, kann es vorteilhaft sein, eine Nut in der elastischen Schicht 2 anzubringen, die das Maßband 1 aufnimmt. Die Gleitpaarung 12 kann beispielsweise erzeugt werden, indem ein nicht gezeichnetes Teflonband zwischen Maßband 1 und elastischer Schicht 2 eingelegt wird. Auf diesem Teflonband kann das Maßband 1 sowohl bei der Stoßjustage über Justiervorrichtung 4 als auch beim Spannen des Spannringes 3 gleiten, wodurch Spannungen gleichmäßig über den gesamten Umfang des Maßbandes 1 verteilt werden. Eine weitere Möglichkeit zur Bildung einer Gleitpaarung 12 wäre die Verwendung von zwei über einen viskosen Zwischenfilm haftenden Streifen, von denen einer bereits das Maßband 1 bilden kann. Eine solche Anordnung ist in der DE19611983C1 ausführlich beschrieben.

[0016] Es ergeben sich aus der beschriebenen Anordnung aber noch weitere Vorteile. So bewirkt die elastische Schicht 2 durch ihre Elastizität in radialer Richtung R einen Ausgleich kleinerer Abweichungen von der Kreisform der Welle 6, die geforderte Bearbeitungsgüte der Oberfläche der Welle 6 sinkt also im Vergleich zu einer direkten Befestigung des Maßbandes 1 auf der Welle 6. Die elastische Schicht 2 bewirkt dabei außerdem eine Selbstzentrierung des Maßbandes 1 zur Achse der Welle 6.

[0017] Es soll anhand von Figur 4 noch eine weitere Anwendung der Erfindung beschrieben werden. In manchen Fällen ist es vorteilhaft, ein Maßband an einem Innendurchmesser etwa einer Hohlwelle 13 anzubringen. Das Maßband 1 und der Lesekopf 7 sind dann durch die Hohlwelle 13 vor Verschmutzung oder Beschädigung etwa durch umherfliegende Späne geschützt. Der Aufbau ist dem aus Figur 1 sehr ähnlich, es dreht sich lediglich die Reihenfolge von Spannring 3, elastischer Schicht 2 und Maßband 1 um, letzteres liegt nun der Achse der Hohlwelle 13 am nächsten, die Teilung 10 ist zum jetzt innen liegenden Lesekopf 7 orientiert. Um das Maßband 1 in der Hohlwelle 13 zu befestigen, muß der Spannring 3 nun durch die Spannvorrichtung 5 auf Druck belastet werden. Alle bei der vorherigen Anordnung mit außen liegendem Maßband 1 beschriebenen Vorteile ergeben sich in gleicher Weise auch bei der Anordnung nach Figur 4.

[0018] Es sei noch erwähnt, daß es erforderlich sein kann, nach erfolgter Montage das Maßband 1 drehstarr mit der Welle 6 (oder der Hohlwelle 13) zu verbinden, um eine Verdrehung der Teilung 10 relativ zur Welle 6 zu verhindern. Eine Elastizität in tangentialer Richtung T der elastischen Schicht 2 ermöglicht eine solche Bewe-

gung, etwa bei einer Beschleunigung der Drehbewegung der Welle. Falls eine oder mehrere Referenzmarken 11 vorhanden sind, liegt eine Fixierung des Maßbandes 1 insbesondere an diesen Stellen nahe.

[0019] Die Erfindung eignet sich für Maßbänder 1 und Leseköpfe 7 verschiedenster Art, die beispielsweise auf optischen, magnetischen, kapazitiven oder induktiven Prinzipien beruhen.

Patentansprüche

1. Winkelmeßsystem mit einem Maßband (1), das eine Justiervorrichtung (4) zum genauen Einstellen des Stoßes der beiden Maßbandenden aufweist, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Maßband (1) über eine in radialer Richtung R elastische Schicht (2) auf einem Spannring (3) angebracht ist, der eine Spannvorrichtung (5) zum Befestigen des Maßbandes (1) auf einem zu vermessenden Körper (6) aufweist. 20
2. Winkelmeßsystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** die elastische Schicht (2) aus Acrylatschaum - Klebeband oder aus Elastomeren besteht. 25
3. Winkelmeßsystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** die elastische Schicht (2) in tangentialer Richtung T elastisch ist. 30
4. Winkelmeßsystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Justiervorrichtung (4) und die Spannvorrichtung (5) gleich aufgebaut sind. 35
5. Winkelmeßsystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Justiervorrichtung (4) aus Justierklötzen (8) besteht, an denen die Enden des Maßbandes (1) befestigt sind, und deren Abstand über Justierschrauben (9) eingestellt werden kann. 40
6. Winkelmeßsystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Justiervorrichtung (4) und die Spannvorrichtung (5) diametral angeordnet sind. 45
7. Winkelmeßsystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** die radiale Ausdehnung der Justiervorrichtung (4) und der Spannvorrichtung (5) nicht größer ist als die Dicke der elastischen Schicht (2). 50
8. Winkelmeßsystem nach einem der Ansprüche 1 - 7, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Maßband (1) und die elastische Schicht (2) fest miteinander verbunden sind. 55
9. Winkelmeßsystem nach einem der Ansprüche 1 -

7, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Maßband (1) und die elastische Schicht (2) eine Gleitpaarung bilden.

- 5 10. Winkelmeßsystem nach einem der Ansprüche 1 - 9, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Spannring (3) auf einem äußeren Umfang des zu vermessenden Körpers (6) angebracht und auf Zug belastet ist, und die elastische Schicht (2) und Maßband (1) 10 weiter außen liegende Schichten bilden.

11. Winkelmeßsystem nach einem der Ansprüche 1 - 9, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Spannring (3) auf einem inneren Umfang des zu vermessenden Körpers (13) angebracht und durch die Spannvorrichtung (5) auf Druck belastet ist, und die elastische Schicht (2) und das Maßband (1) weiter innen liegende Schichten bilden.

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3a




FIG. 3b





FIG. 4





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 01 12 6923

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A,D	DE 196 11 983 C (ZEISS CARL JENA GMBH) 31. Juli 1997 (1997-07-31) * das ganze Dokument *	1-11	G01B21/22 G01D5/347
A,D	DE 197 51 019 A (HEIDENHAIN GMBH DR JOHANNES) 2. Juni 1999 (1999-06-02) * Zusammenfassung; Abbildung 1 *	1-11	
A	DE 43 31 668 A (HEIDENHAIN GMBH DR JOHANNES) 23. März 1995 (1995-03-23) * Zusammenfassung; Abbildung 1 *	1-11	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			G01B G01D
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 26. Februar 2002	Prüfer Beyfuß, M
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : schriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1533 03.82 (P4C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 12 6923

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

26-02-2002

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 19611983	C	31-07-1997	DE	19611983 C1	31-07-1997
			WO	9736149 A1	02-10-1997
			EP	0828993 A1	18-03-1998
			JP	11506217 T	02-06-1999
			US	5979238 A	09-11-1999
DE 19751019	A	02-06-1999	DE	19751019 A1	02-06-1999
			US	6098295 A	08-08-2000
DE 4331668	A	23-03-1995	DE	4331668 A1	23-03-1995
			DE	9321299 U1	23-01-1997

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82